GLUKON®+

Adesivi di qualità

Marine

Gli adesivi di qualità a contatto spray per gli:

- *allestimenti interni di navi*
- *Costruzione di yacht*
- *Costruzione di barche*
- *e molto altro ancora*

Distribuito da:

janser
Attrezzature professionali per pavimentazioni

Janser italia Srl
Via Luigi Negrelli, 13/B
39100 Bolzan (BZ)
Tel.: 0471 097431
Email.: office@janser.it

Janser Italia Srl
Ufficio vendita MILANO
Mariella Prevete
Cel.: 337 1176309
Email.: mariella.prevete@janser.at

Consulente Tecnico con dimonstrazioni
Andreas Holzer
Cel.: 348 7312060
Email.: andreas.holzer@janser.it

www.glukon.de

NUOVO

La serie per il mare GLUKON® certificata MED per gli allestimenti interni di navi

Adesivo a contatto a spruzzo
GLUKON® premium wmc sea+

Adesivo sensibile alla pressione e a contatto
GLUKON® prime sea+

Adesivo a contatto a spruzzo
GLUKON® premium sea+

www.glukon.de

NUOVO

La serie per il mare GLUKON® certificata MED per gli allestimenti interni di navi

Con il sistema GLUKON® égaranzia di successo!

La serie per il mare GLUKON®certificata MED offre adesivi di contatto spray, sviluppati in particolare per l'uso in allestimento interni di navi, nella costruzione di yacht, nella costruzione di barche, ecc.. La serie per il mare GLUKON®soddisfa i requisiti di bassa infiammabilità secondo la risoluzione IMO - MSC 307 (88) - (codice FTP) allegato 1, parte 5
Gli adesivi di contatto spray **GLUKON®** si distinguono la semplicità della lavorazione e le eccellenti proprietà adesive. Per la lavorazione degli adesivi spray **GLUKON®** non è necessario l'allacciamento alla corrente elettrica o all'aria compressa. Dopo aver montato i componenti, il sistema **GLUKON®** è già pronto per essere usato!

Gli adesivi spray **GLUKON®** vengono applicati su entrambi i lati con una procedura a spruzzo. Il getto della pistola può essere regolato in modo ottimale da 2,5 cm a 25 cm, in modo che l'adesivo possa essere applicato senza nebulizzazione, razionalmente e in modo pulito. Una volta applicato l'adesivo, i materiali si possono incollare subito tra loro. Le superfici vengono pressate con il rullo pressore **GLUKON®** (pressione di contatto da ca. 2,5 fino a 3 kg/cm²).

Affidabilità

Oltre che dal nostro laboratorio interno, facciamo verificare e certificare l'alta qualità dei nostri adesivi e dei nostri processi di lavoro dai seguenti istituti e laboratori di collaudo esterni:
Fraunhofer Institute, Exova Germany, Eurofins, MPA Dresden, DMT Dortmund, PFI Pirmasens, GALAB Hamburg e DEKRA Nord. Questo garantisce la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Siamo anche certificati secondo lo standard di qualità ISO 9001.

L'innovativa formulazione del solvente di **GLUKON®** serie wmc rappresenta l'ultimo stato di sviluppo nel campo degli adesivi per contenitori a base di solvente. Lavorare con **GLUKON®** è meno gravoso per l'uomo e per l'ambiente rispetto alla lavorazione con adesivi a base di solvente comparabili, attualmente disponibili sul mercato.

La serie per il mare GLUKON® certificata MED per gli allestimenti interni di navi

Marine

*Privo di sostanze cancerogene

GLUKON®premium wmc sea

L'alternativa premium con l'innovativa tecnologia dei solventi

- Resistenza al taglio: >150 PSI
- Colore: biancastro trasparente
- Tempo di aerazione: ca. 1-2 minuti
- Un kg è sufficiente per: 6 - 8 m² (applicazione da ambo i lati)
- Residuo solido: ca. 36-38 %
- Recipiente in formato da: 13,6 kg/recipiente a pressione da 22 l
- Resistenza alla temperatura: ca. 110°C (per un tempo breve)
- Tempo aperto: 4 ore
- **Senza DCM/senza diclorometano**

2812/2021
164.112/ERO2812/
MED0562TE

Pagina del prodotto
www.glukon.de/produkte-und-zubehoer/spruehkleber/glukon-premium-wmc-sea

GLUKON®prime sea

L'adesivo sensibile alla pressione e al contatto appositamente sviluppato per materiali di isolamento e tappezzeria

- Resistenza al taglio: ca. 65 N/cm²
- Colore: giallastro trasparente
- Tempo di aerazione: ca. 1 minuto
- Un kg è sufficiente per: 6 - 9 m² (applicazione da ambo i lati) o ca. 2.500 metri lineari con 5 cm di larghezza di spruzzo (come primer)
- Residuo solido: ca. 30 %
- Recipiente in formato da: 13 kg/recipiente a pressione da 22 l
- Resistenza alla temperatura: ca. 65°C (a breve termine), materiali isolanti ca 85°C (a breve termine)
- Tempo aperto: 12 ore
- **Senza DCM/senza diclorometano**

2812/2021
164.112/ERO2812/
MED0563TE

Pagina del prodotto
www.glukon.de/produkte-und-zubehoer/spruehkleber/glukon-prime-sea

GLUKON®premium sea

La qualità adesiva più forte per gli allestimenti interni di navi

- Elevata stabilità: >250 PSI
- Colore: biancastro trasparente
- Tempo di aerazione: ca. 1 - 2 minuti
- Un kg è sufficiente per: 5 - 7 m² (applicazione da ambo i lati)
- Residuo solido: ca. 36-38 %
- Recipiente in formato da: 17 kg/recipiente a pressione da 22 l
- Resistenza alla temperatura: ca. 130°C (per un tempo breve)
- Tempo aperto: 4 ore

2812/2021
164.112/ERO2812/
MED0497TE

Pagina del prodotto
www.glukon.de/produkte-und-zubehoer/spruehkleber/glukon-premium-sea

Dati essenziali, materiali, accessori

- Costi di acquisto contenuti
- Sistema mobile, direttamente utilizzabile senza corrente e senza compressore
- Praticamente inodore
- Ambiente di lavoro più pulito e senza nebulizzazione
- Tempi di aerazione brevi da 1 a 3 minuti
- Tempo aperto: da 4 a 12 ore (a seconda dell'adesivo)
- Molto resistente alle temperature da -25°C a ca. 130°C (a breve termine - a seconda dell'adesivo)
- Portata con applicazione da ambo i lati da ca. 80 fino a 100 m² (recipiente a pressione da 22 l). A seconda del fondo e del materiale da rivestimento
- Un recipiente a pressione da 22 l **GLUKON®** è in genere in grado di compensare ca. 50 - 60 kg di un adesivo a contatto
- Non richiede manutenzione! Non è necessaria la pulizia della pistola
- Recipiente in formato da: Contenitore monouso da 22 l
- Colore: biancastro trasparente, giallastro trasparente (a seconda dell'adesivo)
- Una volta aperto, consumare entro 12 mesi

Incolla tra gli altri i seguenti materiali:

- ☑ Cape Marine Boards
- ☑ SUPALUX
- ☑ promat MASTER BOARD
- ☑ Pannelli di vetro espanso
- ☑ ALU a nido d'ape
- ☑ Legno
- ☑ HPL
- ☑ MDF
- ☑ Pannelli di truciolato
- ☑ Lamiere in acciaio inossidabile
- ☑ GFK (levigato)
- ☑ MDF scanalato
- ☑ Truciolato
- ☑ Gommapiuma
- ☑ Gomma
- ☑ Pelle
- ☑ Linoleum
- ☑ Vetro
- ☑ Tappeto
- ☑ Sughero
- ☑ Calcestruzzo
- ☑ Acciaio verniciato
- ☑ Legno pressato con resina sintetica

e molto altro ancora

Per sapere i campi di applicazione dei singoli adesivi

GLUKON® consultare la relativa scheda informativa aggiornata.
Scaricare dal sito: **www.glukon.de**

Potete trovare tutti i video del nostro sistema di adesivi di contatto spray GLUKON® anche su: www.glukon.de

Attenzione anche ai consiglisugli adesivi da impiegare dati dai produttori dei materiali / dei rivestimenti..

Pistola premium
Art. n. 334 072 150

Maniglia per barattolo spray
Art. n. 334 072 170

Ugello standard
Art. n. 334 072 200

Tubo 5,50 m
Art. n. 334 072 300

Rullo pressore piccolo 40 mm
Art. n. 224 400 122

Rullo pressore grande 190 mm
Art. n. 262 403 000

Pagina del prodotto
www.glukon.de/produkte-und-zubehoer/

JANSER_05_2021_(IT)

Indicazioni importanti: vernici a base di solventi come oli, cere, vernici NC, ecc, possono attaccarsi all'adesivo e non sono quindi adatte a ricoprire i materiali incollati. In base al materiale utilizzato, anche i detergenti possono attaccarsi all'adesivo, quindi, per la pulizia di superfici sporche, evitare di spruzzare il detergente direttamente sulla giunzione adesiva. Raccomandazione: non applicare il detergente direttamente sul pezzo da pulire, ma su un panno privo di lanugine e procedere alla pulizia delle superfici. Non utilizzare adesivi spray Glukon per l'incollaggio di: polietilene/polipropilene, polistirolo e materiali contenenti plastificanti come rivestimenti in PVC e CV, vinile e pelle artificiale.