

Disponibile in due larghezze di lavoro!

## RACLA CON RUOTE

■ Per l'applicazione di livellanti fibrorinforzati

■ Da utilizzare su tessuto di rinforzo in fibra nella preparazione del substrato



I livellanti fibrorinforzati sono utilizzati da diversi anni nella ristrutturazione dei pavimenti. Le fibre contenute o mescolate allo strato di livellamento stabilizzano il sottofondo per evitare fessurazioni.

Un'altra applicazione è quella in cui i tessuti in fibra sono lavorati nel sottofondo e poi vengono riempiti con il composto di livellamento. Quando si lavora con questi sistemi di posa o con i composti di livellamento, le spatole convenzionali sono adatte solo in misura limitata o non lo sono affatto.

Larghezza 58 cm (senza impugnatura in legno) | Codice d'ordine: 161 765 800

Larghezza 80 cm (senza impugnatura in legno) | Codice d'ordine: 161 766 800

Manico in legno Ø 23,5 mm, lunghezza 1,5 m | Codice d'ordine: 161 915 000



I rulli laterali scorrono sulle fibre e consentono di distribuire e livellare in modo uniforme il composto livellante e le fibre. L'altezza di applicazione, compresa tra 3 e 17 mm, può essere facilmente regolata tramite la guida di altezza con scala.

Avete ancora domande? Allora contattateci!