

Novità

01
2026



Attrezzature professionali per pavimentazioni

Trasporto più agevole, migliore visibilità,
lavoro con minore produzione di polvere

Macchine monodisco Columbus

Le macchine Columbus sono ideali per la levigatura di massetti e stucchi, per la rimozione di vecchi strati di colla e residui, nonché per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti.

Grazie a una gamma di accessori completa e orientata alla pratica, le macchine Columbus si possono adattare in modo flessibile alle varie applicazioni. Offrono soluzioni affidabili anche per compiti impegnativi, in particolare nella lavorazione dei sottofondi.

Caratteristiche particolari

- Ruote di grandi dimensioni per il massimo comfort di guida all'interno e all'esterno del cantiere
- La struttura robusta delle macchine Columbus garantisce una lunga durata
- Dischi, piattelli e spazzole si sostituiscono in pochi secondi
- Il cambio a 3 marce per impieghi gravosi, montato sui modelli 135, 145 e 155
- Con il sistema di aspirazione MULTI-VAC e l'aspiratore per polveri di levigatura JANVAC 1600-H è possibile una levigatura praticamente priva di polvere



Mod. 135 SH

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1200 W
Larghezza di lavoro	fino a Ø 410 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 38 kg

Codice art.: 112 455 000



Mod. 145 SH

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1500 W
Larghezza di lavoro	fino a Ø 410 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 42 kg

Codice art.: 112 560 000



Mod. 155 S

Dati tecnici

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2000 W
Larghezza di lavoro	fino a Ø 410 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 50 kg

Codice art.: 112 750 000

Cantiere pulito – meno polvere

Multi-Vac IV

Aspirazione efficace della polvere senza attacco alla macchina – flessibile, robusto e pronto per l'uso immediato.

Adatto per monospazzole Columbus 135 SH, 145 SH e 155 S, così come per molti prodotti di altre marche con un diametro di lavoro di 375 - 410 mm.

Caratteristiche speciali

- Adatto per connettori per tubi Ø 38 mm
- Spazzola resistente per un'aspirazione ottimale
- Con protezione antiurto grigio chiaro

Codice art.: 113 724 000



Per condizioni di illuminazione ottimali

Anello luminoso a LED

L'anello luminoso a LED crea un'illuminazione uniforme e quindi una visibilità ottimale della superficie da lavorare nell'area di lavoro della levigatrice.

Caratteristiche speciali

- Perfetto per levigare i pavimenti in parquet così che la superficie levigata può essere valutata visivamente nel miglior modo possibile durante il lavoro
- Luce LED fredda e brillante per riconoscere perfettamente i contorni della superficie da togliere
- Facile montaggio senza strumenti aggiuntivi

Adatto per monospazzole Columbus 135 SH, 145 SH e 155 S

Codice art.: 112 500 800



Design moderno e ancora più potenza

Power Stripper V

Per la rimozione di rivestimenti elastici e tessuti.

Per uso su scale può essere installata una maniglia di guida piccola.

Caratteristiche speciali

- L'asta di guida può essere adattata individualmente alla corporatura
- Comportamento silenzioso e con vibrazioni ridotte
- Buona stabilità in rettilineo durante la rimozione
- Angolo adattato per una maggiore ergonomia durante il lavoro
- Compatibile con tutte le lame dei modelli precedenti
- Disponibile versione con cuscinetto a pressione o maniglia a T

Funzionalità migliorate

- Impugnature rotanti ottimizzate con semplice sgancio rapido e tenuta molto salda
- Ruote di trasporto di serie montato sul telaio
- Deflettore migliorato per repellenza ottimale del rivestimento

Incluso nella fornitura

Consegnato con borsa porta attrezzi Janser:
2x lame raschietto 210 x 60 x 1,0 mm
1x coltello seghettato
1x custodia in pelle di protezione della lama
1x occhiali di sicurezza
1x guanti antitaglio
1x chiave a T SW 10 per la sostituzione della lama
1x maniglia per applicazione su scale compreso il materiale di fissaggio

Codici articolo

Power stripper con cuscinetto a pressione
Codice art.: 111 070 000

Power Stripper con impugnatura a T
Codice art.: 111 070 750

Generazione 5
„Black Series“



Dati tecnici

Voltaggio:	230 V
Potenza motore:	2400 W
Larghezza di lavoro:	210 mm
Peso:	14,1 kg



Forte in cantiere, interessante nel prezzo

Ride-on ADB ROX

Raschiatore ride-on alimentato a batteria con azionamento idraulico.

Rimuovere i rivestimenti del pavimento in modo efficiente, lavorare in silenzio, durare a lungo.

Il Ride-on ADB ROX è la tua nuova entrata nella classe cavalcabile con prestazioni professionali.

Batteria che dura tutto il giorno, trasmissione idraulica e una gamma di strumenti che corrispondono alle nostre macchine ride-on precedenti – per la massima flessibilità

Caratteristiche speciali

- Batteria che dura tutto il giorno: fino a 8 ore di autonomia senza interruzioni
- Azionamento idraulico – trasmissione di potenza controllata per un comportamento di rilascio costante
- OTTIMO rapporto qualità-prezzo – un investimento che si ripaga rapidamente
- Gamma di utensili compatibili: continuate a utilizzare gli accessori della famiglia Janser Ride-on
- Produttività: lungo tempo di funzionamento, meno cambi, più superficie al giorno
- Ergonomia: guida più rilassata invece di spingere, soprattutto su grandi superfici
- Pianificabilità: tempo di esecuzione calcolabile, output calcolabile
- Flessibilità: ampia configurazione degli utensili per diverse superfici e attività

Dati tecnici

BATTERIA:

Autonomia:	fino a 8 ore
Tempo di ricarica:	ca. 12 ore
Velocità:	fino a 40 m/min

DIMENSIONI:

Lunghezza:	1.710 mm
Larghezza:	686 mm
Altezza:	1.335 mm
Peso:	1.080 kg
Larghezza di lavoro:	50 - 685 mm

Accessori inclusi:

1x caricatore esterno, 1x set di attrezzi

Codice art.: 111 456 000



Fresatrice per tubi di riscaldamento a pavimento

Janser HSF 400V automatico

Fresa per cavi per la successiva installazione dei tubi di riscaldamento nei massetti.

Caratteristiche speciali

- Semovente
- Compatto e robusto
- Regolazione precisa della profondità della fresatura
- Sistema di aspirazione integrato per un lavoro senza polvere
- Ruote piroettanti per una guida precisa della macchina
- Il controllo compatto regola il senso di rotazione, l'alimentazione e la velocità di avanzamento.

Dati tecnici

Alimentazione:	400V
Potenza motore:	4,0 kW
Raggio minimo:	60 mm
Distanza dal muro:	ca. 15 cm
Disco diamantato:	120 - 130 mm
Larghezza fessura:	15 - 17 mm
Massimo. profondità di taglio:	25 mm
Foro:	22,2 mm
Peso:	95 kg

Codice art.: 114 700 000

Accessori

Disco per fresatura diamantato 130 x 17 mm per pavimenti in massetto duro

Codice art.: 114 700 110

Disco per fresatura diamantato Super Premium 125 x 17 mm per pavimenti in massetto extraduro

Codice art.: 114 700 120



Piccola nel design, grande nelle prestazioni

Fresatrice per giunti KFU 850

Caratteristiche speciali

- Fresatrice per giunti particolarmente pratica e adatta a tutti i Rivestimenti in plastica, linoleum e gomma
- Con ruota laterale regolabile per Rivestimenti in gomma borchiate
- Segue senza sforzo tutti i dossi e garantisce un risultato professionale.

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V
Potenza motore:	1200 Watt
Velocità:	13000 g/min.
Profondità di fresatura:	0 - 4,5 mm
Peso:	ca. 5,3 kg

Incluso nella fornitura

Consegnato completo in una scatola di trasporto in metallo con sacchetto raccogli-polvere, lama per fresatura di cave HM Z12 Ø 110 x 3,0 mm e set di attrezzi

Codice art.: 223 930 000

Accessori



Lama per fresatura di cave HM Ø 110 x 3,0 mm, Z12

Codice art.: 223 930 001



Per un lavoro senza scheggiature consigliamo il collegamento di un aspirapolvere. In alternativa si può utilizzare il sacchetto per la polvere fornito.

Valutazione affidabile della prontezza per la copertura dei massetti

Set di misurazione KRL

Caratteristiche speciali

- Determinazione dell'umidità residua in substrati minerali secondo la norma DIN EN 17668:2022, indipendente dal materiale
- Tutte le funzioni aggiuntive note degli apparecchi VI-D4/VI-D8 per la misurazione non distruttiva dell'umidità



Set di misura KRL VI-D4

Misuratore di umidità VI-D4 nel Systainer completo con tazza KRL incluso sensore climatico, cavo di misurazione, spazzola e 5 sacchetti in PE

Codice art.: 110 415 500



Set di misura KRL VI-D8

Misuratore di umidità VI-D8 nel Systainer completo con tazza KRL incluso sensore climatico, cavo di misurazione, spazzola e 5 sacchetti in PE

Codice art.: 110 415 800

KRL-15-Box

Caratteristiche speciali

- Con connessione gratuita all'app per leggere e documentare i risultati della misurazione
- Monitoraggio ed esecuzione completamente automatici con segnale al termine della misurazione
- Per ogni misurazione, il minimo e massimo della temperatura, minimo e massimo dell'umidità e la durata della misurazione viene visualizzata e documentata
- Rapporto di misurazione tramite app



Consegnato in una valigetta di plastica completa di spazzolino e 5 sacchetti in PE

Codice art.: 110 138 200

Livellamento esatto dei livellanti

Supporto di livellamento

Il supporto di livellamento è uno strumento di misura speciale utilizzato per determinare l'altezza di massetti fluidi e livellanti, su superfici molto irregolari. È regolabile all'infinito e poggia saldamente su tre piedi.

Sul supporto laser si posiziona il laser lineare o rotante.

Caratteristiche speciali

- Scala di misurazione infinitamente regolabile
- Facile manutenzione e pulizia
- 3 piedi robusti
- Campo di misura: 0 cm - 7,5 cm

Set supporto di livellamento completo in Systainer con 10 supporti di livellamento e 1 pezzo di supporto laser (senza dispositivo laser)

Codice art.: 161 856 000

Supporto di livellamento 1 pezzo

Codice art.: 161 856 100

Supporto laser 1 pezzo

Codice art.: 161 856 200

Consigliamo il dispositivo laser a linee incrociate CONDROL NEO G220 kit completo di accessori

Codice art.: 270 502 410



Nuovo strumento PCD per la nostra Kondor!

Anello di levigatura Baracuda

con 8 PCD trapezoidali e segmenti di supporto.
Per fresare rivestimenti e livellanti.

Codice art.: 112 944 680

Adatto per Kondor 230 V (Codice art.: 112 944 000)
e Kondor 400 V (Codice art.: 112 945 000)



La posa diventa facile

Piastra assemblaggio BIG-HIT

Questa piastra robusta e spessa ed è stata appositamente progettata per la posa di parquet e sistemi a scatto.

Caratteristiche speciali

- ha un lato corto e uno lungo, per collegare saldamente sui lati longitudinale e di testa.
- L'impatto viene trasmesso in modo efficiente grazie all'angolo più ripido.
- L'impugnatura incassata impedisce il contatto con gli adesivi.



Dati tecnici

Dimensioni	300 x 70 x 35 mm
Applicazione	per parquet e sistemi a clic

Codice art.: 464 063 600



Riempì facilmente i sacchi della spazzatura con Janser TRASH-BOARD

Basta piegarlo e metterlo nel sacco della spazzatura!

Il TRASH-BOARD è l'aiutante geniale in cantiere, in casa, in giardino o in officina!

Per sacchi spazzatura da 120 a 240 litri

Dati tecnici

Dimensioni:	1100 x 750 x 1 mm
Materiale:	polistirolo riciclato

Codice art.: 161 909 000



Manico tondo per una migliore ergonomia

Spatola in sughero con manico in legno

Dati tecnici

Dimensioni:	300 x 137 x 25 mm
-------------	-------------------

Codice art.: 262 381 000



Leggero, confortevole, stabile!

Ginocchiere ProGuard OPTI

Inserti in gel e l'imbottitura ergonomica garantiscono stabilità e una protezione affidabile.

I gusci rigidi di colore chiaro prevengono segni sul pavimento.



Certificato secondo CE DIN EN 14404

- Elevato comfort grazie al peso ridotto e solette in gel adattate alle ginocchia
- Estensione coscia imbottita con cinghia lunga offre supporto e comfort perfetto
- Chiusure in velcro regolabili con cinghie larghe
- Materiale esterno in poliestere resistente
- Rivestimento in PVC e cappuccio in polimero rigido per una migliore protezione
- Gusci rigidi di colore chiaro per evitare segni sul pavimento

Codice art.: 161 146 000



Massima libertà di movimento per ogni sfida

Pantaloni Superstretch

Gli innovativi pantaloni elasticizzati con il 10% di elastam – Massima libertà di movimento in tutte le direzioni.

Il tessuto traspirante e idrorepellente è confortevole e delicato sulla pelle. I pantaloni convincono grazie alla loro vestibilità moderna e molti dettagli funzionali inclusa la ventilazione sulla gamba.

Materiale

Tessuto elasticizzato in 4 direzioni proveniente dal settore sportivo

90% poliammide, 10% elastam, 240 g/m²

Codice art. colore grigio: 122 723 0 . .

Codice art. colore nero: 122 724 0 . .

Disponibile nelle taglie 44 - 62 e nelle taglie corte 23-29
(Aggiungi la taglia del tuo abbigliamento alle ultime 2 cifre)



Qualità premium Janser

Lame di ricambio per raschiatori Wolff

Turbo

Lama di ricambio standard



Dimensione	Spessore	Smusso	Codice art.:
150 x 60 mm	1,5 mm		111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm		111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm		111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm		111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm		111 600 009

Lama a U autofilettante



Dimensione	Spessore	Smusso	Codice art.:
255 x 60 mm	1,6 mm		111 600 297
350 x 60 mm	1,5 mm		111 600 299
350 x 60 mm	1,5 mm		111 600 298

Lama di ricambio angolata 15°



NUOVA

Dimensione	Spessore	Smusso	Codice art.:
350 x 60 mm	1,5 mm		111 600 351

Lama di ricambio forma a V



NUOVA

Dimensione	Spessore	Smusso	Codice art.:
370 x 60 mm	1,6 mm		111 600 294

Vario/Duro/Lupo

Lame premium a U con 4 slot



NUOVA

Dimensione	Spessore	Fase	Art.-Nr.
255 x 60 mm	1,8 mm		111 600 482
305 x 60 mm	1,8 mm		111 600 483

Turbo/Bi-Turbo/Robo/Extro

Lame premium a U con 5 slot



NUOVA

Dimensione	Spessore	Fase	Art.-Nr.
355 x 60 mm	1,8 mm		111 600 584

Avete domande? Allora contattaci!

Janser Italia GmbH

Via Luigi Negrelli 13/B
39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 097431
office@janser.it

www.janser.it

